

# COUVRE - JOINT TRESSÉ

- Couvre-joint tressé de neutralisation matières nocives
- Isolation des joints 100% laine de mouton certifiée «Nature Plus»
- Colmatage pour joints et régulation de l'humidité



## ISOLENA - Informations sur le produit

### DOMAINES D'UTILISATION:

pour le remplissage des joints des chambranles de fenêtres et portes

### FACILE À UTILISER:

Insérer la le couvre-joint tressé dans les joints des chambranles à l'aide d'une spatule. Le couvre-joint tressé en laine de mouton étant très volumineux, remplit par sa flexibilité tous les vides, assurant une isolation optimale.

La laine **ISOLENAWOLLE** est un produit de qualité possédant d'excellentes propriétés d'isolation thermique et d'absorption acoustique.

<b>Coefficient d'absorption acoustique</b>	f [Hz]	125	250	500	2000	400
	a	0,44	0,60	0,78	0,98	1,14

Protection contre l'incendie testée Euroclasse E.I - I Suisse: 5.3

Conductivité thermique  $\lambda = 0,035$  W/mK

Protection de la laine intégrée

Indice d'affaiblissement pondéré: Jointure, avec bande adhésive des deux côtés

$[R_{s,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (-2; -5) \text{ dB}]$

### AUTRES AVANTAGES:

- Un air sain dans la pièce grâce aux propriétés assainissantes de la laine de mouton
- Atmosphère agréable grâce à l'effet de régulation de l'humidité de la laine mouton



### ISOLENA

Couvre-joint tressé en laine de mouton

SD FB-03

### Unité de vente

Longueur (m)

200

par sac

*\*Prix et dimensions sur mesure sur demande;*

*Délais de livraison: 1000m<sup>2</sup> courtens à partir de notre stock, en plus délai de livraison sur demande  
Rouleaux emballés sous film polyéthylène basse densité (LPDE); pour plus d'informations, se référer à notre fiche technique;*

*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression*

**ISOLENAWOLLE**

Isolation naturelle pour une vie saine.

Tél. & Fax: +41 71 350 01 37 | tél. mobile: +41 78 835 38 14 | E-Mail: info@isolena.ch | www.isolena.ch